

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Aqua EP

Hochwertige Trennmittel-Emulsion auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Der Auftrag erfolgt durch Sprühen, Pinseln und Rollen. Empfohlene Trocknungszeit mind. 20 Minuten beittrockener Witterung.

Durch die Eigenschaften dieses Produktes wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe), bei sachgemäßer Anwendung, nicht negativ beeinflusst.

ANSATZ

Divinol Aqua EP ist im Anlieferungszustand, unverdünnt einzusetzen.

LAGERUNG

Divinol Aqua EP ist frostempfindlich. Wir empfehlen das Produkt bei Temperaturen von mind. 5°C zu lagern.

HINWEIS / ACHTUNG

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

3276V1

08/2021-3276V1-0

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.