



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30

## UTTO ÖI SAE 10W-30

### ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) für in den Einsatz in Traktoren sowie Land-, Forst- und Baumaschinen. Das Produkt bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert Bremsgeräusche. Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 schützt vor Rost und Korrosion und ist verträglich mit herkömmlichen Elastomeren. Darüber hinaus bietet das Produkt ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten und gewährleistet eine ausgezeichnete Getriebebeschmierung.

### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	L 4.0
----------------------	-------

SAE Klasse	10W-30 / SAE 80
------------	-----------------

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,87 g/cm <sup>3</sup>
--------------------------------	------------------------

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	65 mm <sup>2</sup> /s
-------------------------------	-----------------------

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10,7 mm <sup>2</sup> /s
--------------------------------	-------------------------

Viskositätsindex / ASTM D 2270	> 140 °C
--------------------------------	----------

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	240°C
--	-------

Pourpoint / ASTM D 7346	- 42 °C
-------------------------	---------

### SPEZIFIKATION

API GL-4/GL-5 low torque Anwendung, UTTO, HVLP

52040

11/2020-52040-26

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

## Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30

UTTO ÖL SAE 10W-30

### DIVINOL EMPFEHLUNG

SDFG OT 1891; Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525; Valtra G02-08; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL; IHC B5&B6 Hydran; Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3 /M2C86-B/M2C-134D; John Deere JDM J20 C; MF CMS M 1135/1141/1143/1145; New Holland NH410B/ NH420A; Volvo VME WB 101; Denison/Parker HF-0/HF-02; Eaton I-280-S/ M2950S; JCMAS HK P-041; White Q-1705/1722/1766/1766B/1802/1826; Oliver Type 55/5J/Q1802; Sauer/Danfoss Hydro Static Trans Fluid

Auch anwendbar für Volvo WMB 102 für die Hälfte des angegebenen Ölwechselintervalls. Kein "Low Viscosity" UTTO Öl.

### ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 ist in Traktoren, Land- und Baumaschinen einsetzbar als Hydrauliköl, als Getriebeöl sowie als Bremsflüssigkeit für hydraulische Traktorbremsen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

52040

11/2020-52040-26

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2