



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight DPF 5W-30

### Longlife III Öl der Spitzenklasse

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

Das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung. Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW und Audi sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden. Das ideale Produkt zur Minimierung der Sortenvielfalt im Motorenölbereich. Aufgrund seiner speziellen Additivierung gewährleistet dieses Motorenöl eine maximale Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren. Einsetzbar für R5 und V 10 TDI Motoren ab Baujahr 01/07. **Divinol Syntholight DPF 5W-30** ist ein **Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V)** und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden.

**Divinol Syntholight DPF 5W-30** zeichnet sich aus durch:

- + einen niedrigen Aschegehalt, was zu einer Reduktion des Partikelaufbaus in Dieselpartikelfiltern führt
- + niedrigen Schwefel und Phosphorgehalt
- + hervorragende Tieftemperatureigenschaften
- + Kraftstoffeinsparung
- + geringen Ölverbrauch
- + eine universelle Verwendbarkeit in den verschiedensten modernen PKW

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049 L 4.0

SAE Klasse 5W-30

Aussehen hellbraun, klar

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 0,850 g/cm<sup>3</sup>

Asche / Sulfat DIN 51575 0,5 %

49180

07/2021-49180-31

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight DPF 5W-30

## Longlife III Öl der Spitzenklasse

---

Viskosität/40°C / ASTM D 7042	65 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	10,9 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	170
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	235 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-42 °C
TBN	6,6 mgKOH/g

---

### SPEZIFIKATION

ACEA C3; API SN

### HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.51; VW 504.00/507.00 (Longlife-III)

### DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife-04; Porsche C 30

49180

07/2021-49180-31

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

## Divinol Syntholight DPF 5W-30

Longlife III Öl der Spitzenklasse

### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol Syntholight DPF 5W-30** ist hervorragend verträglich mit den modernsten Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren. Aufgrund der entsprechenden Leistungsmerkmale ist dieses Öl universell für PKW insbesondere der Marken Mercedes, BMW, VW, Audi und weitere - auch mit verlängerten Ölwechselintervallen - geeignet wie auch für E-Hybridfahrzeuge. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49180

07/2021-49180-31

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

3 / 3