



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight WV 0W-20

Synthetisches Motorenöl 0W-20 mit VW 508.00/509.00

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Syntholight WV 0W-20 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl, für die neuesten Motoren der VW Gruppe (VW, Audi, Skoda, Seat). Bei diesem Schmierstoff ist besonders hervorzuheben, das Emissionsreduktionssysteme optimal unterstützt werden sowie Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch erzielt werden können. Darüberhinaus eignet sich **Divinol Syntholight WV 0W-20** besonders für überragende Motorensauberkeit, Verschleißschutz und lange Lebensdauer des Motors. Eine beträchtliche Kraftstoffersparnis wird durch die Verwendung der extrem niedrigen Viskositätsklasse SAE 0W-20 erreicht. **Divinol Syntholight WV 0W-20** ist ein **Hybrid-Ready Motorenöl (H.E.V / P.E.H.V)** und kann auch in Fahrzeugen mit **Start-Stopp-Automatik** eingesetzt werden.

Einsetzbar ist Divinol Syntholight WV 0W-20 in den neusten VW Gruppe Motoren folgender Bauart:

- + 3.0/2.0/1.5/1.4/1.2/1.0 TSI/TFSI/MPI
- + 25/30/35/40/45/55 TFSI
- + 3.0 TDI
- + E-Hybridfahrzeuge

TYPISCHE KENNZAHLEN

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| SAE Klasse | 0W-20 |
| Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 | 0,83 g/cm ³ |
| Viskosität/40°C / ASTM D 7042 | 40 mm ² /s |
| Viskosität/100°C / ASTM D 7042 | 8,2 mm ² /s |

49460

12/2020-49460-12

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Syntholight WV 0W-20

Synthetisches Motorenöl 0W-20 mit VW 508.00/509.00

| | |
|--|-------------|
| Viskositätsindex / ASTM D 2270 | 184 |
| Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 | > 200°C |
| Pourpoint / ASTM D 7346 | -48 °C |
| TBN | 8,2 mgKOH/g |

SPEZIFIKATION

ACEA C5

DIVINOL EMPFEHLUNG

VW 508.00/509.00; VW TL 525 77; Porsche C20

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Syntholight WV 0W-20 hält leistungsstark den Motor sauber, bei deutlich geringerem Kraftstoffverbrauch wie auch CO₂-Emissionen. Beim Kaltstart eignet sich die hervorragende Fließfähigkeit, bei niedrigen Temperaturen, um Kaltverschleiß zu minimieren.

ACHTUNG: Divinol Syntholight WV 0W-20 darf nicht in Fahrzeuge befüllt werden, die die VW Norm 504.00 /507.00 fordern.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49460

12/2020-49460-12

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.