



## TECHNISCHE INFORMATION

### Multicut Super 15

Bewährtes Schneidöl für einen breiten Anwendungsbereich, u.a. für die Zerspanung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen

#### ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Metallbearbeitungsöl
- + auf Basis aromaten- und nebelarmer Mineralöle
- + chlorfrei
- + zinkhaltig
- + enthält native Fettungsmittel
- + mit schwefel- und phosphorhaltigen Hochdruckzusätzen

#### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 1,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	870 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	15 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 170 °C

#### ANWENDUNG / APPLIKATION

**Multicut Super 15** ist ein bewährtes Schneidöl für einen breiten Anwendungsbereich. Das Produkt wird insbesondere zum Drehen und Fräsen eingesetzt und eignet sich sehr gut für die Zerspanung von Stählen, Aluminium und Buntmetallen. Sehr gute Ergebnisse werden auf Mehrspindler-Drehautomaten erzielt.

Die niedrige Viskosität garantiert eine hohe Kühl- und Spülwirkung.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

27080

01/2020-27080-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.