



TECHNISCHE INFORMATION

Multicut Super 20

Bewährtes Schneidöl u.a. für die Zerspanung von Einsatz- und Vergütungsstählen, Baustählen und Buntmetallen

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Metallbearbeitungsöl
- + auf Basis aromaten- und nebelarmer Mineralöle
- + chlorfrei
- + zinkhaltig
- + enthält native Fettungsmittel
- + mit schwefel- und phosphorhaltigen Hochdruckzusätzen

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	heller 1,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	870 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	21,5 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 180 °C

ANWENDUNG / APPLIKATION

Multicut Super 20 wird bei der Zerspanung von Einsatz- und Vergütungsstählen sowie Baustählen eingesetzt und ist für Buntmetalle geeignet. Die niedrige Viskosität garantiert eine gute Spülwirkung. Das Produkt wird z. B. sehr erfolgreich beim Drehen eingesetzt.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

09551

01/2020-09551-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.