



TECHNISCHE INFORMATION

Multipress Universal 100

Fließpressöl für Maschinen, ohne getrennte Ölkreisläufe zur Gleitbahn- und Maschinenschmierung sowie zum Fließpressen

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + chlorfreies Fließpress-, Gleitbahn- und Maschinenöl
- + auf Mineralölbasis
- + aromatenarm
- + mit schwefel- und phosphorhaltigen EP-Wirkstoffen
- + zinkhaltig
- + Schmieröl vom Typ CLP 100 gemäß DIN 51 517 / Teil 3

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen	rotbraun, klar
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	920 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	100 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 200 °C

ANWENDUNG / APPLIKATION

Fließpressöl mit geringer Kupferaktivität für den multifunktionellen Einsatz. Das Produkt ist geeignet für die Gleitbahn- und Maschinenschmierung sowie zum Fließpressen von Einsatz- und Vergütungsstählen auf Ein- und Mehrstufenpressen.

Multipress Universal 100 wird hauptsächlich in Maschinen verwendet, die keine getrennten Ölkreisläufe haben.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

23550

04/2020-23550-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.